




ARGO

Ø MAX 10



 BIOTRITURATORE

La macchina ha superato con lode i test di massima sicurezza ed efficacia nella triturazione.

 BIO SHREDDER

This bio shredder passed all the tests to assure the safety of the operator and the shredding performance.

 BROYEURS A VÉGÉTAUX

La machine a dépassé toutes les épreuves et les contrôles qualité afin d'assurer au client la sécurité et l'efficacité du broyage.

 STANDARD

- Telaio in acciaio ad alta resistenza, tagliato, piegato e saldato da robot.
- Trasmissione a 2 cinghie sezione B con tenditore a vite.
- Attacco a 3 punti, cardano di 4° categoria.
- 4 coltelli reversibili in acciaio ad alta resistenza montate su disco ventilato.
- Accesso rapido al rotore, facile sostituzione dei coltelli.
- Rotore equilibrato elettronicamente, montato su supporti in acciaio.
- Rotore autoalimentato con sistema di ventilazione.
- Scarico a 1,5m regolabile a 360°, diametro massimo di taglio 100mm (4 pollici).

 STANDARD

- High resistant steel frame, cut, bent and welded by robot.
- 2 belts transmission (section B) with screw tensioner.
- 3 point hitch, category 4 PTO shaft.
- 4 reversible chipping blades of high resistance steel mounted on a ventilated disc.
- Quick access to the rotor for easy blades replacement.
- Chipper disc has steel bearing supports and is electronically balanced.
- Self-feed (gravity) hopper, chipping disc pulls branches in as it chips, max diameter 10mm (4 inch).
- Material discharge 1.5m (5 foot) high and 360° adjustable.

 STANDARD

- Structure en acier de premiere qualite, haute resistance, pliee et soudee.
- Transmission par 2 courroies (section B) avec tendeur a vis.
- Attelage 3 point cardan categorie 4.
- Disque porte lames ventile avec support en acier, support roulement et axe en acier tempere. Epaisseur du disque.
- 4 couteaux reversibles en acier tempere avec systeme de demontage rapide, equilibre electroniquement. Systeme d'accès rapide au rotor.
- Alimentation independent, avec palettes d'evacuation.
- Tuyau d'ejection jusqu'a 1,5m et tournant a 360°.
- Diametre broyable jusqu'a 100mm.



- PUNTI DI FORZA:**
- robusto e versatile
 - supporti cuscinetti in acciaio
 - facile manutenzione

- STRENGTH:**
- strong and versatile
 - steel bearing supports
 - easy maintenance

- POINTS FORTS:**
- résistant et versatile
 - roulements en acier
 - simple maintenance

TYPE							
COD-MOD	Version	HP	cm	in	n.	kg	lbs
ARGO	Tractor PTO 3P	30 - 80	MAX 10	MAX 4"	4	145	320

