



DT

HP 35-110



ARATRO A DISCHI

DISC PLOUGH

CHARRUE À DISQUE

STANDARD

- attacco a 3 punti 2° categoria
- angolazione dei dischi regolabile, verticale ed orizzontale
- supporti corpi disco assemblati con cuscinetti a rulli conici
- telaio con struttura tubolare
- profondità di lavoro circa di 30 cm
- dischi in acciaio ad alta resistenza a 5 fori

STANDARD

- 3 point hitch, category 2
- vertical and horizontal adjustable slant of discs
- tapered roller bearings on disc supports
- frame with tubular structure
- working depth of about 30 cm
- discs of highly resistant steel with 5 holes

STANDARD

- attelage à 3 points 2° catégorie
- angulation des disques réglable, vertical et horizontal
- supports disques assemblés avec roulements à rouleaux coniques
- châssis avec structure tubulaire
- profondeur de travail de 30 cm environ
- disques en acier à haute résistance, avec 5 trous

TYPE										
COD-MOD	HP	cm	in	cm	in	cm	in	dx-sx	kg	lbs
BDT 56	35 - 110	51	20"	55	22"	22	9"	2	230	506
BDT 61	35 - 110	56	22"	55	22"	27	11"	2	250	625
BDT 66	35 - 110	75	30"	55	22"	30	12"	2	315	693
TDT 56	35 - 110	74	29"	55	22"	22	9"	3	315	693
TDT 61	35 - 110	79	31"	55	22"	27	11"	3	350	770
TDT 66	35 - 110	82	32"	55	22"	30	12"	3	410	902
TDT 71	35 - 110	101	40"	55	22"	32	13"	3	460	1012
QDT 66	35 - 110	110	43"	55	22"	30	12"	4	515	1133
QDT 71	35 - 110	110	44"	55	22"	32	13"	4	570	1254
PDT 66	35 - 110	140	55"	55	22"	30	12"	5	630	1386