



HOLIDAY RS HP 15-50



🇮🇹 ZAPPATRICE SPOSTABILE
Macchina professionale e con telaio scatolato per lavorazioni profonde in frutteti e vigneti. grazie allo spostamento laterale l'operatore può avvicinare la fresa alle colture senza danneggiarle.

🇬🇧 SIDE SHIFT ROTARY TILLER
This machine is suitable for tilling in orchards or tree farms. The side shift allows to till close to the tree trunks.

🇫🇷 FRAISE DÉPORTABLE
Machine simple pour un travail de qualité, même en profondeur, de petites et moyennes parcelles de terrain.

- 🇮🇹 PUNTI DI FORZA:**

 - adatta a lavoro gravoso
 - doppio telaio
 - spostamento a vite
- 🇬🇧 STRENGHT:**

 - suitable to heavy duty work
 - double frame
 - side shifting by screw
- 🇫🇷 POINTS FORTS:**

 - conseillée pour travail exigeante
 - double châssis
 - déportable par vis

TYPE										
COD-MOD	HP	cm	in	cm	in	cm	in	n.	kg	lbs
HOLIDAY RS 85	15 - 50	85	34"	105	42"	16	6	16	169	373
HOLIDAY RS 105	15 - 50	105	42"	125	50"	16	6	20	175	387
HOLIDAY RS 125	15 - 50	125	50"	145	58"	16	6	24	188	415
HOLIDAY RS 145	15 - 50	145	58"	165	66"	16	6	28	202	446



- 🇮🇹 STANDARD**

 - attacco a 3 punti spostabile di 1° e 2° categoria
 - riduttore in ghisa 540 g/min
 - trasmissione a catena ASA 80 in bagno d'olio con tenditore automatico
 - rotore con 4 zappe per flangia
 - slitte regolabili
 - spostamento laterale manuale
 - cardano 4° categoria standard
- 🇬🇧 STANDARD**

 - 3 point hitch, side-shift, category 1 and 2
 - cast iron gearbox 540 rpm
 - chain drive ASA 80 running in oil bath with automatic tensioner
 - rotor with 4 hoes per flange
 - adjustable skids
 - manual side shift
 - universal pto shaft category 4
- 🇫🇷 STANDARD**

 - attelage à 3 points catégorie 1 et 2, déportable
 - boîtier en fonte 540 t/min
 - transmission par chaîne ASA 80 en bain d'huile avec tendeur automatique
 - rotor avec 4 couteaux par flasque
 - patins réglables
 - déplacement latéral manuel
 - cardan standard catégorie 4

- OPTIONAL**

 - kit spostamento a vite
 - 6 zappe per flagia
 - cardano frizione
 - cardano bullone
- OPTIONAL**

 - kit side shift with spindle
 - 6 hoes per flange
 - slip clutch pto shaft
 - shear bolt pto shaft
- OPTIONAL**

 - kit déport lateral par vis
 - 6 couteaux par flasque
 - cardan friction
 - cardan boulon

