



PUGIO

Ø 5-6



BIOTRITURATORE
Trituratore adatto ad un utilizzo semiprofessionale. Il suo rapporto qualità/prezzo lo rende insuperabile nella sua categoria.

BIO SHREDDER
This bio shredder is suitable for semi-professional use. The quality/price ratio is one of the best in its field.

BROYEURSA VÉGÉTAUX
Ce broyeur composteur est indiqué pour une utilisation semi professionnelle et son rapport qualité/prix est incomparable dans sa catégorie.

PUNTI DI FORZA:
- robusto e versatile
- supporti cuscinetti in acciaio
- facile manutenzione

STRENGTH:
- strong and versatile
- steel bearing supports
- easy maintenance

POINTS FORTS:
- résistant et versatile
- roulements en acier
- simple maintenance

TYPE								
COD-MOD	Version	HP	cm	in	n.	n.	kg	lbs
PUGP 160	Honda GP 160	5,5	5 - 6	2"	1	6	90	198
PUGP 200	Honda GP 200	6,5	5 - 6	2"	1	6	97	214
PU 3P	Tractor PTO 3P	10 - 30	5 - 6	2"	1	6	97	214

STANDARD

- struttura in acciaio di prima qualità, alta resistenza, spessore 5 mm, tagliato, piegato e saldato con macchinari CNC.
- trasmissione a cinghia, con tenditore a vite
- rotore: ventilazione forzata, supporto cuscinetti in ghisa, asse in acciaio ad alta resistenza, bilanciato elettronicamente
- 6 coltelli reversibili e lama in acciaio temperato ad alta resistenza con sistema di sostituzione rapida
- controlama intercambiabile a sezione variabile
- funzione di autopulizia con setacci longitudinali
- ruote professionali Ø 210 mm, cerchi in acciaio e battistrada in gomma
- versione PDF, cardano 1° categoria

OPTIONAL

- kit 3 punti trattore PDF (per PUGPm160-200)

STANDARD

- first quality steel frame, highly resistant first quality steel frame, thickness 5 mm laser cut, machine bent and welded by robot
- belt drive with screw
- electronically balanced rotor, forced ventilation, cast iron bearing supports, highly resistant steel shaft
- 6 swinging reversible flails and one blade of highly resistant tempered steel with quick replacement system
- adjustable counter blade, easily replaceable
- self-cleaning screen with longitudinal slots and quick removal system
- tubeless tires Ø 210 mm with steel rims and rubber tread
- PTO version, cardan shaft category 1

OPTIONAL

- kit 3 point hitch for tractor PTO (for PUGP 160-200)

STANDARD

- structure en acier de haute qualité, pour résister aux fortes contraintes de broyages épaisseur des toles 5 mm découpe laser, plié et soudé
- rotor: ventilation forcée, support roulements en fonte; axe en acier
- rotor équipé de 6 couteaux reversibles en acier haute résistance avec système de remplacement rapide équilibré électroniquement
- contre-lame réversible à section variable
- autonettoyage avec tamis longitudinaux et démontage du système rapide
- roues professionnelles de diamètre 210 mm, jante en acier et bande de roulement en caoutchouc
- version PDF, cardan 1°catégorie

OPTIONAL

- kit 3 points tracteur PDF (pour PUGP 160-200)

