



SCRE

HP 35-70



-  **ARATRO MONOVOMERE REVERSIBILE**
-  **REVERSIBLE SINGLE FURROW PLOUGH**
-  **CHARRUE MONOSOC REVERSIBLE**

 STANDARD

- attacco a 3 punti 1° e 2° categoria
- ribaltamento con cilindro idraulico, coppia di coltri
- bullone di sicurezza su ogni corpo
- regolazione inclinazione dei corpi
- regolazione a parallelogramma della larghezza di lavoro
- telaio con struttura tubolare in acciaio micro-legato ad alta resistenza
- profondità di lavoro circa di 30 cm
- elementi d'usura costruiti in acciaio

 STANDARD

- 3 point hitch category 1 and 2
- hydraulic reversing system, pair of coulters
- shear bolt on each element
- adjustment of shift, adjustable working width
- highly resistant micro-alloyed tubular steel frame
- working depth of about 30 cm
- elements subject to wear made of special steel with anti-wear properties

 STANDARD

- attelage à 3 points catégorie 1 et 2
- basculement hydraulique. Deux coutres sur le dernier élément
- boulon de sécurité sur chaque élément
- inclinaison transversale réglable des éléments
- réglage à parallélogramme de la largeur de travail
- châssis avec structure tubulaire en acier micro-allié à haute résistance
- profondeur de travail de 30 cm environ
- éléments d'usure en acier spécial anti-usure

TYPE							
		cm	in	cm	in	kg	lbs
SCRE 12	HP 35 - 70	30	12"	20 - 24	8 - 10"	205	451
SCRE 14	HP 35 - 70	35	13"	20 - 24	8 - 10"	225	495