



SCUTUM

Ø 7-9



BIOTRITURATORE

La macchina ha superato con lode i test di massima sicurezza ed efficacia nella tritazione.

BIO SHREDDER

This bio shredder passed all the tests to assure the safety of the operator and the shredding performance.

BROYEURS A VÉGÉTAUX

La machine a dépassé toutes les épreuves et les contrôles qualité afin d'assurer au client la sécurité et l'efficacité du broyage.

PUNTI DI FORZA:

- robusto e versatile
- supporti cuscinetti in acciaio
- facile manutenzione
- ruote pneumatiche

STRENGHT:

- strong and versatile
- steel bearing supports
- easy maintenance
- tire wheels

POINTS FORTS:

- résistant et versatile
- roulements en acier
- simple maintenance
- roues pneumatiques

TYPE	COD-MOD	Version	HP	cm	in	n.	n.	kg	lbs
	SCGX 270	Honda GX 270	9	7-9	3"	2	6	145	320
	SCGX 390	Honda GX 390	13	7-9	3"	2	6	150	340
	SC 3P	Tractor PTO 3P	10-45	7-9	3"	2	6	150	340

STANDARD

- struttura in acciaio di prima qualità, alta resistenza. spessore 5 mm, tagliato, piegato e saldato con macchinari a cnc
- trasmissione a cinghia con tenditore a vite
- rotore: ventilazione forzata, supporto cuscinetti in ghisa, asse in acciaio ad alta resistenza, bilanciato elettronicamente
- 6 coltelli reversibili e 2 lame in acciaio temprato ad alta resistenza con sistema di sostituzione rapida
- 2 controlame intercambiabili a sezione variabile
- autopulizia con setacci longitudinali.
- ruote pneumatiche professionali Ø 330 mm
- versione PDF con cardano standard 1° categoria

STANDARD

- first quality steel frame, highly resistant
- first quality steel frame, thickness 5 mm
- laser cut, machine bent and welded by robot
- "v" belt transmission with screw tensioner
- electronically balanced rotor : forced ventilation, cast iron bearing, supports highly resistant steel shaft
- 6 swinging reversible flails and 2 blades of highly resistant tempered steel with quick replacement system
- 2 adjustable counter blades, easily replaceable
- self cleaning screen with longitudinal slots and quick removal system
- pneumatic tires Ø 330 mm
- PTO version with PTO shaft category 1

STANDARD

- structure en acier de première qualité, haute résistance, épaisseur au laser de 5 mm, plié et soudé
- transmission par courroie avec tendeur à vis
- rotor: ventilation forcée, supports roulements en fonte, axe en acier
- rotor équilibré de 6 couteaux réversibles et 2 lames en acier tempérée à haute résistance avec système de remplacement rapide électroniquement
- 2 contre lames interchangeables, section variable
- autonettoyage avec tamis longitudinaux et démontage du système rapide
- roues de Ø 330 mm
- version PDF avec cardan standard catégorie 1

OPTIONAL

- kit 3 punti trattore PDF (for SCGX 270-390)
- kit prolunga (50 cm) scarico a 1,80 m

OPTIONAL

- kit 3 points tracteur PDF (pour SCGX 270-390)
- kit extension (50 cm) discharge a 1,80 m

