



SRM

Attacco posteriore
Rear hitch
Attalage arrière

HP 12-70

FM

Attacco anteriore
Rear front
Attalage avant

HP 12-70



**TAGLIAERBA DI FINITURA
SCARICO LATERALE**
Per una perfetta operazione di taglio dell'erba anche su grandi superfici.

**FINISHING MOWER
SIDE DISCHARGE**
For professional quality and efficient cutting of large areas.

**TONDEUSE DE FINITION
ÉJECTION LATÉRALE**
Pour une parfaite coupe professionnelle de l'herbe, indiquée aussi pour les grandes surfaces.

PUNTI DI FORZA:
- telaio robusto
- cuscinetti grande qualità
- lubrificazione centralizzata
- 3° punto flottante

STRENGHT:
- strong frame
- high quality bearings
- central lubrication
- floating 3 point hitch

POINTS FORTS:
- châssis résistant
- roulements qualitatifs
- lubrification centralisée
- 3° point flottant

TYPE										
COD-MOD	HP	cm	in	cm	in	cm	in	n.	kg	lbs
SRM 120	12 - 70	120	48"	145	58"	2-9	1-4	3	177	384
SRM 150	12 - 70	150	60"	180	72"	2-9	1-4	3	207	455
SRM 180	12 - 70	180	72"	215	86"	2-9	1-4	3	233	513
SRM 215	12 - 70	215	85"	250	100"	2-9	1-4	3	285	627

STANDARD
- attacco a 3 punti 1° categoria
- riduttore in ghisa 540 g/min
- trasmissione a cinghie
- 3 rotor ad 1 lama
- scarico laterale
- predisposta per montare il kit mulching
- altezza di taglio regolabile, ruote pivotanti regolabili ø 210 mm
- cardano standard 2° categoria

STANDARD
- 3 point hitch, category 1
- cast iron gearbox 540 rpm
- belt drive
- three rotors with single blade each
- side discharge
- optional mulch-system
- adjustable cutting height, pivoting wheels ø 210 mm
- universal pto shaft, category 2

STANDARD
- attelage à 3 points catégorie 1
- boîtier en fonte 540 t/min
- transmission par courroies
- 3 rotors avec 1 lame
- éjection latérale
- prédisposée pour montage kit mulching
- hauteur de coupe réglable, roues pivotantes ø 210 mm
- cardan standard catégorie 2

OPTIONAL
- kit mulching
- rullo frontale antiscalpo
- lubrificazione centralizzata
- scatola ingranaggi
- kit ruote pneumatiche ø 330 mm
- kit ruote piene ø 310 mm

OPTIONAL
- mulching kit
- anti scalp front roller
- central lubrication
- gearbox
- kit pneumatic tires ø 330 mm
- kit hard rubber wheel ø 310 mm

OPTIONAL
- kit mulching
- rouleau frontal
- lubrification centralisée
- boîtier engrenages
- kit roues pneu ø 330 mm
- kit roues pleines ø 310 mm

