

MOW

H/M 140 FM • H/M 160 FM
H/M 190 FM

matev

Schafft was weg!

**FRONTMÄHWERK
FRONT MOWER
PLATEAU DE TONTE**

Seitenauswurf, für verschiedene Frontzapfwellen-Drehzahlen und Drehrichtungen sowie als hydraulische Variante erhältlich.

Side discharge, available with different front PTO shaft speeds and direction of rotation as well as in a hydraulic version

Ejection latérale, disponible en différentes vitesses et sens de rotation de la prise de force ou encore avec entraînement hydraulique



Frontmäherwerk MOW-H/M 140/160/190 FM

Die Mäherwerke mit einer Schnittbreite von 137, 157 und 187 cm sind für den Frontanbau an Kompakttraktoren ab 16, 23 bzw. 34 PS entwickelt und sind speziell mit einem für die Grasaufnahme optimierten Seitenauswurf konzipiert. Durch die variable Schnitthöheneinstellung bis auf minimal 15 mm sind sie besonders für einen Einsatz auf Sport- und Golfplätzen geeignet. Auch dank ihres geräuschreduzierenden PE-Covers sind die Mäherwerke besonders leise und vibrationsarm. Reinigungsarbeiten und Messerwechsel sind durch das hochklappbare Mähdeck problemlos möglich. Die verstellbaren Lufteinlässe garantieren gute Schnitt- und Aufnahmequalitäten besonders bei niedriger Schnitthöhe.

Die Mäherwerke mit mechanischem Antrieb sind sowohl für 1000 U/min als auch für 2000 U/min erhältlich. Durch Umbau des Getriebes kann eine problemlose Anpassung an die Drehrichtung der Zapfwelle des jeweiligen Traktors erfolgen. Der Antrieb erfolgt über eine Gelenkwelle, die im Lieferumfang enthalten ist. Durch die um 360 Grad frei schwenkbaren Räder ist ein optimales Handling gegeben.



Schwenkräder für optimales Handling
Freely-pivoting wheels for optimal handling
Roues pivotantes pour une conduite simple




Lufteintrittsöffnungen
Air inlets
Prises d'air

Front mower MOW-H/M 140/160/190 FM

The mowers with their cutting width of 137, 157 and 187cm are suitable for front attachment on compact tractors from 12, 17 or 25 kW and with their side discharge they are especially optimized for grass collection. Since its cutting height is adjustable as low as 15mm the mower is especially suitable for an employment on sports fields and golf links. Because of its noise-reduced mower deck the matev mower is silent and low-vibration. Moreover the swing-up mower deck guarantees cleaning works and changes of blades without any problems. The adjustable air vents ensure good cutting and collection qualities especially at low cutting heights.

The mowers with mechanical drive are available for 1000 rpm as well as for 2000 rpm. By converting the gearbox you can easily adapt to the direction of rotation of the respective tractor's PTO shaft. Drive is executed via a universal joint shaft that is included in the scope of delivery. Optimal handling is provided through the 360 degree, freely-pivoting wheels.



Mähdeck hochklappbar für einfache Wartung
Swing-up mower deck for easy maintenance
Position d'entretien pour opérations de maintenances faciles



Spurversatz
Track offset
Décalage

Plateau de tonte frontal MOW-H/M 140/160/190 FM

Les plateaux de tonte à entraînement mécanique ou hydraulique, d'une largeur de tonte effective de 137, 157 et 187 cm sont conçus pour un montage à l'avant. Grâce à une hauteur de coupe réglable de seulement 15 mm jusqu'à 135 mm ils sont particulièrement appropriés pour l'entretien des terrains de sport et des golfs. Les entrées d'air réglables vous garantissent une coupe et ou un ramassage de qualité, particulièrement important en cas de tonte rase. Le capot en PE réduit les émissions sonores ainsi que les vibrations. Le nettoyage et les opérations de maintenances sont faciles grâce à la position d'entretien verticale du plateau. Ces plateaux de tonte sont parfaitement adaptés à une utilisation avec les systèmes de collecte d'herbe.

Les plateaux de tonte avec entraînement mécanique sont disponibles en 1000 et 2000 tr/min, l'ajustement de l'engrenage permet l'adaptation sans problème du plateau de tonte au sens de rotation de la prise de force du tracteur. L'entraînement mécanique se fait par l'arbre de transmission fournis. Les roues pivotantes à 360° garantissent une conduite simple et une manipulation optimale du plateau.

Erhältliche Farben / available colours / couleurs disponibles:



Technische Daten Optionen	Technical data Options	Données techniques Options	MOW-M 140 FM	MOW-H/M 160 FM	MOW-H/M 190 FM
Abmessungen (L/B/H)	Dimensions (L/W/H)	Dimensions (L/l/h)	1343x1668x535 mm	1452x1865x535 mm	1564x2164x535 mm
Schnittbreite	Cutting width	Largeur de coupe	1370 mm	1570 mm	1870 mm
Schnitthöhe von – bis	Cutting height from – to	Hauteur de coupe de – à	15 – 135 mm	15 – 135 mm	15 – 135 mm
Gewicht ohne Zubehör	Weight w/o accessories	Poids sans accessoire	202 kg	240 kg	277 kg
Antriebsart	Drive type	Mode d'entraînement	mech.	mech./hydr.	mech./hydr.
Traktoranbau	Tractor attachment	Attelage au tracteur	Cat. 0	Cat. 0 / Cat. 1 / Scanframe	Cat. 0 / Cat. 1 / Scanframe
Anzahl der Messer	Number of knives	Nombre de lames	3	3	3
Mulchkit	Mulching kit	Kit mulcheur	opt.	opt.	opt.
Empfohlen für Traktoren ab einer Gesamtleistung von	Recommended for tractors with a total power of	Recommandé pour les tracteurs à partir d'une puissance de	12 kW	17 kW	25 kW

Ihr Fachhändler | Your specialized dealer | Votre revendeur



matev.eu



Weitere Informationen
More information
Plus d'informations