

BETONO MAIŠYMO KAUŠU BC



Betono maišymo kaušo apatinė pjovimo briauna ir maišymo velenas pagamintas iš HARDOX plieno.

Keičiamos maišymo mentės palengvina maišyklės priežiūrą.

Su lanksčia medžiagos padavimo žarna (1,50 metro ilgio) lengvai pasieksite reikiamą vietą.

TECHNINIAI DUOMENYS

Modelis		BC250	BC300	BC350	BC500	BC700	BC900
Darbinis plotis	mm	1250	1450	1650	1650	1750	2000
Pilnas plotis	mm	1340	1590	1790	1790	1890	2140
Alyvos srautas, min-max	lt/min	25-40	30-50	35-60	60-80	80-120	120-180
Alyvos slėgis, min-max	bar	170-200		180-200	200-240	200-280	
Didžiausia talpa	l	250	300	350	500	750	1000
Darbinis svoris	kg	350	380	420	500	730	850
Didžiausias svoris pilnai pakrauto	kg	950	1100	1260	1700	2530	3250
Pavara		Hidraulinis variklis ir grandininė pavara					
Išleidimo vožtuvo valdymas		Hidraulinis					
	t	3,0-4,5	3,5-5,3	4,0-5,8	4,5-6,0	-	-
	t	3,0-4,0	3,5-4,5	4,0-5,5	5,0-7,0	6,5-9,0	8,5-12,0
	t	3,0-4,5	3,8-5,0	4,5-6,0	6,0-8,0	7,0-10,0	9,0-12,0
	t	5,0-7,0	6,0-8,0	7,0-9,0	7,5-10,0	8,0-11,0	10,0-15,0
	t	8,0-10,0	9,0-12,0	11,0-15,0	14,0-19,5	18,0-24,0	22,5-28,5