

Greideris LG



Greiderio priedas tinka tiek mini krautuvui tiek ir vikšriniam krautuvui.

Greiderį puikiai panaudosite nedidelių aikščių, stovėjimo aikštelių ar dviračių takų įrengime.

Modeliams su proporciniais vožtuvais galima montuoti mašinų automatiką.

Greiderio peilis pilnumoje valdomas hidrauliškai.

Priekiniai ratai sukinėjasi 360°.

TECHNINIAI DUOMENYS

Modelis		LG210	LG240	LG270	LG210P	LG240P	LG270P
Peilio plotis	mm	2133	2400	2700	2133	2400	2700
Alyvos srautas, min-max	lt/min	20-80					
Alyvos slėgis, min-max	bar	120-250		140-250	120-250		140-250
Darbinis svoris	kg	730	750	1000	730	750	1000
Valdymo vožtuvas, peilio pasvirimas		Ijungti - išjungti			Proporcinis		
D	mm	±400		±450	±400		±450
B	mm	±30°					
C	mm	±35°		±40°	±35°		±40°
E	mm	860	962	1080	860	962	1080
F	mm	1466	1600	1800	1466	1600	1800
G	mm	1720	1924	2153	1720	1924	2153
H	mm	578	643	713	578	643	713
L	mm	168	165	400	168	165	400
M	mm	1320		1397	1320		1397
N	mm	2220		2363	2220		2363
	t	2,5-3,6		3,5-5,5	2,5-3,6		3,5-5,5
	t	3,0-4,4		4,2-7,8	3,0-4,4		4,2-7,8
	t	3,2-5,0		4,8-8,2	3,2-5,0		4,8-8,2

