



# MICRO ESKAVATORIUS YANMAR SV08-1C



## **STANDARTINĖ ĮRANGA**

ROPS apsauginis lankas

Proporcinė hidraulikos linija ant ekskavatoriaus strėlės

Prasiplečiantis ekskavatoriaus važiuoklė (680-840 mm)

## **UŽSAKOMA PAPILDOMAI**

Greita kaušų keitimo sistema

Apsauga nuo vagysčių ( užvedimo raktas / skaitmeninio kodo įvedimas)

GPS stebėjimas

Kasimo kaušas

Planiravimo kaušas

Vartomas kaušas

Hidraulinis kūjis.

## TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

### SVORIAI

Darbinis svoris 1035 kg

Transportavimo svoris 960 kg

### VARIKLIS

Tipas 402J-05 IG84555R

Kuras dyzelinas

Darbinis tūris 507 cm<sup>3</sup>

Sukimo momentas 31,5 Nm / 2000 min<sup>-1</sup>

Galingumas 7,5 kW

### NAŠUMAS

Važiavimo greitis 1,8 km/h

Sukimosi greitis 8,4 aps/min

Kasimo jėga (strėlė) 5,88 kN

Kasimo jėga (kaušas) 9,95 kN

Sugebėjimas įveikti įkalnę 30<sup>0</sup>

Triukšmo lygis 91 dB(A)

(2000/14/CE & 2005/88/CE)

### HIDRAULINĖ SISTEMA

Maksimalus slėgis 185 bar

2 kintamo tūrio siurbLIAI 2x9,8 l/min

### VAŽIUOKLĖ

Slėgis į gruntą 0,28 kg/cm<sup>2</sup>

### TALPOS

Kuro bakas 10 l

Aušinimo skystis 2 l

Hidraulikos sistema 10,7 l

### MATMENYS

