



MICRO EKSNAVATORIUS YANMAR ViO12-2A



STANDARTINĖ ĮRANGA

ROPS apsauginis lankas

Proporcinė hidraulikos linija ant ekskavatoriaus strėlės

Prasiplečianti ekskavatoriaus važiuoklė (830-1000 mm)

Automatinė dviejų greičių transmisija

Akumuliatoriaus atjungimo jungiklis

Komfortiška sėdynė

UŽSAKOMA PAPILDOMAI

Greita kaušų keitimo sistema

Apsauga nuo vagysčių (užvedimo raktas / skaitmeninio kodo įvedimas)

GPS stebėjimas

Kasimo kaušas

Planiravimo kaušas

Vartomas kaušas

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

SVORIAI

Darbinis svoris 1245 kg

Transportavimo svoris 1170 kg

VARIKLIS

Tipas Yanmar 3TNV70 -WBVB

Kuras dyzelinas

Darbinis tūris 854 cm³

Sukimo momentas 52 Nm / 1500 min⁻¹

Galingumas 9,2 kW

NAŠUMAS

Važiavimo greitis 2,1/4,0 km/h

Sukimosi greitis 10 aps/min

Kasimo jėga (strėlė) 5,8 kN

Kasimo jėga (kaušas) 13,93 kN

Sugebėjimas įveikti įkalnę 25°

Triukšmo lygis 88 dB(A)

(2000/14/CE & 2005/88/CE)

HIDRAULINĖ SISTEMA

Maksimalus slėgis 210 bar

2 kintamo tūrio siurbiai 2x11 l/min

VAŽIUOKLĖ

Slėgis į gruntą 0,26 kg/cm²

TALPOS

Kuro bakas 12 l

Aušinimo skystis 2,5 l

Hidraulikos sistema 14,3 l

MATMENYS

