

POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ IEŠKIKLIS

Specifikacijos	Geomax EziCat 550i
Įtampos režimas	50Hz arba 60Hz
Radio režimas	15kHz iki 60kHz
Auto režimas	Įtampos + Radio
Tipinis aptikimo gylis	Įtampos iki 3 m, Radio iki 2m
Tipinis aptikimo atstumas (8kHz, 33kHz)	Priklauso nuo generatoriaus arba zondo Digimouse
Gylio nustatymas	0.3m iki 3m
Gylio nustatymas su zonu	0.3m iki 3m
Apsaugos nuo aplinkos poveikio klasė	IP54
Darbinė temperatūra	-20°C to +50°C
Baterijų tipas	6 x AA šarminės (IEC LR6 tiekiamos)
Baterijų tarnavimo laikas	40 val. nepertraukiamo darbo prie 20°C
Svoris	2.7kg su baterijomis
Matmenys	760mm (A) x 85mm (P) x 250(l)



SIGNALO GENERATORIUS EZITEX 100

EZITEX 1100

Dažniai	8 & 33 kHz, mišrus 8/33
Galios reguliavimas	4 lygiai
Indukcija (Max)	iki 1W max
Tiesioginis pajungimas (300 Ohm)	Iki 1W max
Baterijų tipas	4 x D šarminės (IEC LR20)
Tarnavimo laikas (prie 20°C)	30 val. nepertraukiamo darbo
Svoris	2.4kg su baterijomis
Matmenys	105mm (A) x 190mm (P) x 235mm (l)
IP klasė (uždarytas)	IP65
IP klasė (atidarius)	IP54