

GeoMax Zone 80 DG rotacinis lazerinis nivelyras

GeoMax Zone 80DG rotacinis lazerinis nivelyras – didžiausius reikalavimus keliantiems klientams skirtas Zone šeimos narys. 1200 aps/min sukimosi greitis, automatinis nuolydis X ir Y ašimis, daro instrumentą idealiai tinkantį darbui su 2D mašinų valdymo sistemomis.



Techninės charakteristikos

Zone80DG	
Funkcijos	Automatinė horizontali plokštuma, skaitmeninis nuolydis abejomis ašimis. Patikrinimo funkcija (Beam catch).
Rotacinės galvutės apsauga	Visiškai uždara
Darbinė zona (diametras)	1.100m
Automatinio išsiniveliavimo tikslumas*	±1.5 mm / 30 m
Automatinio išsiniveliavimo ribos	±5°
Nuoldydžio ribos	iki 15%
Sukimosi greitis	600, 1200 aps/min
Skenavimmo režimai	-
Lazerio diodo tipas / klasė	635 nm (matomas) / 1 klasė
Akumulatoriai	Li-Ion
Darbo laikas**	>50h
Darbo temperatūra	-20°C to 50°C
Saugojimo temperatūra	-40°C to 70°C
IP klasė	IP67
Nuotolinis	ZRC60